

LUBDE 360B

产品名称 酯类分散剂

产品外观 淡微黄色细珠状

技术参数 碘值: 0 - 2.0 g J₂ /100 g
酸值: 5 - 10 mg KOH/g
酯化值: 150~160mg KOH/g

应用:

LUBDE 360B是一种粉末状分散剂，适用于分散热塑性树脂色母料与化合物中的颜料、填充物。能有效地运用在多种不同的树脂，包括聚乙烯（PE），聚苯乙烯（PS），聚丙烯（PP），聚氯乙烯（PVC），（ABS树脂）和聚碳酸酯（PC）等工程塑料。

特性:

- LUBDE 360B提高难分散、昂贵的有机颜料更强的色度。另外，使有机颜料拥有更好的遮盖率，用户可以减少颜料的用量从而降低成本。
- LUBDE 360B能有效的打散颜料/填充物附聚物，从而减少斑点，和增加光泽度。
- LUBDE 360B能减低挤出机的背压而达到更有效率的加工，提高产量。

推荐添加量

- 对于有机颜料加工，建议的LUBDE 360B对颜料重量百分比为25% --35%
- 对于无机颜料/填充物加工，建议的LUBDE 360B对颜料/填充物重量百分比为4% - 8%

储存:

建议在室温下储存，避免受冻或受热。在密封原包装内可保存12个月。