



# Nantong Italmatch Chemicals 南通意特化工有限公司



Halogen-Free FR Solutions

## MELANIC™ M9105

### 产品描述:

用于 PP 阻燃的复配阻燃剂

### 物理性能:

外观:	白色粉末
气味:	无味
颜色:	白色
比重 (23°C):	1,7 (g/cc)
堆积密度(Kg/m <sup>3</sup> ):	500
溴含量 (%)	28 -31
水分含量 (%)	1
粒径:	
D 50% :	< 8 μm
D 95%:	< 30 μm

### 毒物学:

口服毒性 LD <sub>50</sub> (rat):	> 2000 mg/kg
最大允许操作浓度:	没有规定

### 运输:

没有受限

### 应用:

M9105 主要用于 PP (共聚或均聚) V2 阻燃。

根据 PP 的类型 (共聚或均聚) M9105 的添加量为 3~6% (重量比)

可用于含有少量 C2 共聚 PP 阻燃。

### 加工:

M9105 有很好的热稳定性, 因此它可用于大多数的聚烯烃的挤出和注塑。

M9105 不与常用的加工助剂发生反应, 如稳定剂, 交联剂, 加工助剂, 无机填充物, 颜料等等。

### 包装

15 公斤纸袋包装

### 储存和操作:

产品在原始包装中置于室温和干燥的条件下是很稳定的。

按照一般的工业生产操作, 避免粉尘刺激

如您需了解更多技术和价格方面的信息, 请联系:

销售商: 上海帝润化工有限公司 地址: 上海市中山北路 3856 弄 2 号中环大厦 1111 室

电话: 021-52683036 传真: 021-52683039 技术服务热线: (86) 13917559959 (黄先生)

以上信息基于我们现有的对于产品的理解, 仅作为产品使用的指导。实际阻燃等级需要经聚合物实际试验最终确定。以上数据不构成对产品的任何保证。产品的品质仅在通常销售条件下得到保证。我们已经拥有的知识产权将受到严格保护。